

Programma di staffe per tubi GM fascetta del tubo snodato G-RS



Fascette per tutti i tipi di tubi

- Nastro foglio:

Fino alla dimensione 32-35 mm; 1,00 X 20 mm; portata fino a 100 kg

Dalla dimensione 40-43 mm fino alla 50-55 mm; 1,25 X 20 mm; portata fino a 100 kg

Dalla dimensione 74-80 mm; 1,75 X 23 mm; portata fino a 100 kg

Dalla dimensione 108-114 mm; 2,20 X 23 mm; portata fino a 140 kg

- un pezzo comune, montaggio rapido
- »meccanica click«, bullone di fissaggio con testa combinata, chiusura facile
- zincato, protezione a lungo termine contro la ruggine
- profilo di gomma di alta qualità, isolamento acustico secondo DIN 4109, resistente a temperature da -40°C a +140°C
- bullone con dado alto saldato, installazione affidabile e solida

Nome del prodotto	area di montaggio in mm	madrevite	per tubi in acciaio in pollici	diametro esterno in mm (per tubi in acciaio)	diametro esterno in mm (per tubi in rame)	imballaggio per pezzo
G-RS 15-18	15-18	M8	3/8"	17,2	18	175
G-RS 20-23	20-23	M8	1/2"	21,3	22	150
G-RS 25-28	25-28	M8	3/4"	26,9	28	100
G-RS 32-35	32-35	M8	1 "	33,7	35	75
G-RS 40-43	40-43	M8	1 1/4"	42,4	42	75
G-RS 44-49	44-49	M8	1 1/2"	48,3	-	50
G-RS 50-55	50-55	M8	-	51	54	50
G-RS 74-80	74-80	M8	2 1/2"	76,1	75/80	50
G-RS 108-114	108-114	M10	4"	114,3	108	25