

Programma di staffe per tubi GM standard fascetta S-RS Plus



Fascette per tutti i tipi di tubi

- Nastro foglio:

Fino alla dimensione 44-49 mm; 1,25 X 20 mm; portata fino a 100 kg

Dalla dimensione 50-55 mm fino alla 83-91 mm; 1,75 X 20 mm; portata fino a 100 kg

Dalla dimensione 101-106 mm; 2,20 X 25 mm; portata fino a 140 kg

Bullone con dado alto saldato, installazione affidabile e solida.

Profilo di gomma di alta qualità, isolamento acustico secondo DIN 4109(resistente a temperature da -40°C a +140°C).

zincato, protezione a lungo termine contro la ruggine.

Ampia gamma di misure, il fissaggio giusto per ogni tubo.

Nome del prodotto	are di montaggio in mm	madrevite	per tubi in acciaio in pollici	diametro esterno in mm (per tubi in acciaio)	diametro esterno in mm (per tubi in rame)	imballaggio per pezzo
S-RS plus 15-19	15-19	M8	3/8"	17,2	15-18	150
S-RS plus 21-23	21-23	M8	1/2"	21,3	22	150
S-RS plus 26-28	26-28	M8	3/4"	26,9	28	11
S-RS plus 32-35	32-35	M8	1"	33,7	35	80
S-RS plus 40-43	40-43	M8	1 1/4"	42,4	42	50
S-RS plus 44-49	44-49	M8	1 1/2"	48,3	-	50
S-RS plus 50-55	50-55	M8	-	51	54	50
S-RS plus 57-61	57-61	M8	2"	57	-	40
S-RS plus 63-67	63-67	M8	-	63,5	64/65	40
S-RS plus 70-73	70-73	M8	-	70	68/70	30
S-RS plus 74-80	74-80	M8	2 1/2 "	76,1	75/80	30
S-RS plus 83-91	83-91	M10	3"	88,9	85	30
S-RS plus 101-106	101-106	M10	-	101,6	100	20
S-RS plus 108-114	108-114	M10	4"	114,3	108	20
S-RS plus 115-116	115-116	M10	-	-	-	15
S-RS plus 125	125	M10	-	121	125	15
S-RS plus 131-139	131-139	M10	-	133	132	25
S-RS plus 159-169	159-169	M10	-	159	159	25
S-RS plus 193-200	193-200	M10	-	-	-	15
S-RS plus 210-219	210-219	M10	-	-	-	15