

Program obujmica za cijevi

GM standardna obujmica za cijevi S-RS plus



Obujmice za sve vrste cijevi

- Plošno željezo:

od dimenzije 44-49 mm; 1,25 X 20 mm; nosivost 100 kg

od dimenzije 50-55 mm do 83-91 mm; 1,75 X 20 mm; nosivost 100 kg

od dimenzije 101-106 mm; 2,20 X 25 mm; nosivost 140 kg

Točkasto varena visoka matica, sigurna i čvrsta montaža.

Visokokvalitetan gumeni profil, zvučna izolacija prema DIN 4109 (temperaturna postojanost od -40 °C do +140 °C). Galvanski pocinčano, dugotrajna zaštita od korozije.

Veliki izbor dimenzija, prava obujmica za svaku cijev.

oznaka	područje pričvršćivanja u mm	navojna matica	za čelične cijevi u colovima (palčevima)	vanjski promjer u mm (za čeličnu cijev)	vanjski promjer u mm (za bakrenu cijev)	pakirano u komadima po
S-RS plus 15-19	15-19	M8	3/8"	17,2	15-18	150
S-RS plus 21-23	21-23	M8	1/2"	21,3	22	150
S-RS plus 26-28	26-28	M8	3/4"	26,9	28	11
S-RS plus 32-35	32-35	M8	1"	33,7	35	80
S-RS plus 40-43	40-43	M8	1 1/4"	42,4	42	50
S-RS plus 44-49	44-49	M8	1 1/2"	48,3	-	50
S-RS plus 50-55	50-55	M8	-	51	54	50
S-RS plus 57-61	57-61	M8	2"	57	-	40
S-RS plus 63-67	63-67	M8	-	63,5	64/65	40
S-RS plus 70-73	70-73	M8	-	70	68/70	30
S-RS plus 74-80	74-80	M8	2 1/2 "	76,1	75/80	30
S-RS plus 83-91	83-91	M10	3"	88,9	85	30
S-RS plus 101-106	101-106	M10	-	101,6	100	20
S-RS plus 108-114	108-114	M10	4"	114,3	108	20
S-RS plus 115-116	115-116	M10	-	-	-	15
S-RS plus 125	125	M10	-	121	125	15
S-RS plus 131-139	131-139	M10	-	133	132	25
S-RS plus 159-169	159-169	M10	-	159	159	25
S-RS plus 193-200	193-200	M10	-	-	-	15
S-RS plus 210-219	210-219	M10	-	-	-	15