

Program cevnih objemk

GM zglobna cevna objemka G-RS



Cevne objemke za vse vrste cevi

- Tračna pločevina:
do dimenzije 32-35 mm; 1,00 X 20 mm; nosilnost 100 kg
od dimenzije 40-43 mm do 50-55 mm; 1,25 X 20 mm; nosilnost 100 kg
od dimenzije 74-80 mm; 1,75 X 23 mm; nosilnost 100 kg
od dimenzije 108-114 mm; 2,20 X 23 mm; nosilnost 140 kg
- enodelni zglob, hitra montaža
- »click mehanika«, pritrditveni vijak s kombinirano glavo, enostavno zapiranje
- galvansko pocinkano, dolgotrajna zaščita pred rjavenjem
- visoko kvalitetni gumi profil, zvočna izolacija po DIN 4109, temperaturna obstojnost od -40°C do +140°C
- točkovno varjena visoka matica, zanesljiva in trda montaža

naziv	pritrditveno območje v mm	navojna matica	za jeklene cevi v colah	zunanjska premera v mm (za jekleno cev)	zunanjska premera v mm (za bakreno cev)	pakirano na kos
G-RS 15-18	15-18	M8	3/8"	17,2	18	175
G-RS 20-23	20-23	M8	1/2"	21,3	22	150
G-RS 25-28	25-28	M8	3/4"	26,9	28	100
G-RS 32-35	32-35	M8	1 "	33,7	35	75
G-RS 40-43	40-43	M8	1 1/4"	42,4	42	75
G-RS 44-49	44-49	M8	1 1/2"	48,3	-	50
G-RS 50-55	50-55	M8	-	51	54	50
G-RS 74-80	74-80	M8	2 1/2"	76,1	75/80	50
G-RS 108-114	108-114	M10	4"	114,3	108	25