

Program obujmica za cijevi

GM zglobna obujmica za cijevi G-RS



Obujmice za sve vrste cijevi

- Plošno željezo:
od dimenzije 32-35 mm; 1,00 X 20 mm; nosivost 100 kg
od dimenzije 40-43 mm do 50-55 mm; 1,25 X 20 mm; nosivost 100 kg
od dimenzije 74-80 mm; 1,75 X 23 mm; nosivost 100 kg
od dimenzije 108-114 mm; 2,20 X 23 mm; nosivost 140 kg
- jednodijelni zglob, brza montaža
- "click" mehanika, pričvršni vijak s kombiniranom glavom
- galvanski pocinčano, dugotrajna zaštita od korozije
- visokokvalitetan gumeni profil, zvučna izolacija prema DIN 4109, temperaturna postojanost od -40 °C do +140 °C
- točkasto varena visoka matica, sigurna i čvrsta montaža

oznaka	područje pričvršćivanja u mm	navojna matica	za čelične cijevi u colovima (palčevima)	vanjski promjer u mm (za čeličnu cijev)	vanjski promjer u mm (za bakrenu cijev)	pakirano u komadima po
G-RS 15-18	15-18	M8	3/8"	17,2	18	175
G-RS 20-23	20-23	M8	1/2"	21,3	22	150
G-RS 25-28	25-28	M8	3/4"	26,9	28	100
G-RS 32-35	32-35	M8	1 "	33,7	35	75
G-RS 40-43	40-43	M8	1 1/4"	42,4	42	75
G-RS 44-49	44-49	M8	1 1/2"	48,3	-	50
G-RS 50-55	50-55	M8	-	51	54	50
G-RS 74-80	74-80	M8	2 1/2"	76,1	75/80	50
G-RS 108-114	108-114	M10	4"	114,3	108	25